

ナイロンマン参上!



品質強度

項目	単位	平均数値
シール強度(横)	N/15mm	35.0
シール強度(底)	N/15mm	34.7
引っ張り強度(水平)	N/15mm	36.5
引っ張り強度(垂直)	N/15mm	34.2
破断点(水平)	%	617
破断点(垂直)	%	603
突き刺し強度(表面)	N	6.9
突き刺し強度(内面)	N	5.9
ヘイズ(透明度)	%	8.4

フィルム構成


PA/TIE/LLD/TIE/LLD/TIE/LLD の9層

品番	厚み(mm)	サイズ(mm)	カートン入数
NA13-18	0.065	130×180	4000枚
NA13-23	0.065	130×230	3000枚
NA15-20	0.065	150×200	3000枚
NA15-25	0.065	150×250	3000枚
NA17-21	0.065	170×210	2600枚
NA17-25	0.065	170×250	2600枚
NA18-27	0.065	180×270	2000枚
NA18-30	0.065	180×300	2000枚
NA20-26	0.065	200×260	2000枚
NA20-30	0.065	200×300	1500枚
NA20-35	0.065	200×350	1500枚
NA22-33	0.065	220×330	1500枚
NA24-28	0.065	240×280	1500枚
NA24-33	0.065	240×330	1200枚
NA24-36	0.065	240×360	1200枚
NA26-35	0.065	260×350	1200枚
NA26-45	0.065	260×450	800枚
NA28-35	0.065	280×350	1000枚
NA28-40	0.065	280×400	800枚
NA30-16	0.065	300×160	2000枚
NA30-40	0.065	300×400	800枚
NA30-50	0.065	300×500	600枚
NA32-45	0.065	320×450	700枚
NA36-50	0.065	360×500	500枚
NA40-60	0.065	400×600	400枚

2024年4月追加発売

○3方シール幅は10mm

○ I ノッチ付



真空パック用 ナイロンポリ

機能選袋

ナイロンマン



品番

NA13-23

0.065×130×230mm

100枚入り

- ★9層タイプで内容物をガッチリ保護。
- ★3方シールで取り扱いが容易です。
- ★耐熱温度100℃30分対応。
- ★耐冷温度-40℃対応。
- ★耐ピンホール及び突き刺し衝撃に優れています。
- ★電子レンジでの使用はおやめください。

